

NEW HOLLAND T4000F

T4030F | T4040F | T4050F



Modellen	T4030F	T4040F	T4050F
New Holland-motor*	F5C	F5C	NEF
Aantal cilinders / Cilinderinhoud / Aantal kleppen / Emissieniveau	4 / 3200 / 2 / Tier III	4 / 3200 / 2 / Tier III	4 / 4500 / 2 / Tier III
Aanzuiging	Met turbocompressor	Met turbocompressor	Met turbocompressor
Intercooler	●	●	●
Goedgekeurd biodieselmengsel	B100**	B100**	B100**
Nominaal motorvermogen ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk)	57/78	65/88	71/97
Nominaal motortoerental (tpm)	2300	2300	2300
Max. koppel ISO TR14396 bij 1300 tpm (Nm)	330	352	398
Koppelreserve (%)	39	30	35
Horizontale uitlaat	●	●	●
Verticale uitlaat (enkel cabine)	○	○	○
Brandstofverbruik bij nominaal motortoerental (g/kWh)	231	232	230
Inhoud brandstoftank (l)	73	73	73
Onderhoudsinterval (uren)	500	500	600
Transmissie			
Elektrohydraulische diff. vergr.	●	●	●
16 x 16 Shuttle Command™ (30 km/u - 40 km/u)	●	●	●
28 x 16 Shuttle Command™ [Optionele kruipversnelling (30 km/u - 40 km/u)]	○	○	○
16 x 16 Power Shuttle (30 km/u - 40 km/u)	○	○	○
32 x 16 Dual Command™ (30 km/u - 40 km/u)	○	○	○
44 x 16 Dual Command™ [Optionele kruipversnelling (30 km/u - 40 km/u)]	○	○	○
Power Clutch (enkel bij Dual Command™-transmissie)	○	○	○
Vooras			
2WD vooras	○	○	○
SuperSteer™ 4WD vooras	●	●	●
Stuurhoek 2WD / SuperSteer™-vooras (°)	55 / 76	55 / 76	55 / 76
Draaistraal 2WD / SuperSteer™-vooras (mm)	3400 / 3300	3400 / 3300	3400 / 3300
Hydraulisch systeem			
Pompdebiet standaard / Optioneel MegaFlow™-pompdebiet (l/min)	48 / 65	48 / 65	48 / 65
Mechanische trekkrachtregeling (MDC)	●	●	●
Lift-O-Matic™	●	●	●
Elektronische trekkrachtregeling (EDC)	○	○	○
Hefcapaciteit over het gehele hefbereik (610 mm achter kogeleinden) (kg)	1835	1835	1835
Max. hefvermogen aan kogeleinden met horizontale armen (kg)	2200	2200	2200
Max. aantal hydrauliek ventielen achteraan	5 (3+2)	5 (3+2)	5 (3+2)
Fronthefinrichting & aftakas (elektronische koppeling)	○	○	○
Aftakas			
Rijafhankelijk	○	○	○
540 / 540E / 1000	●	●	●
Bestuurdersomgeving			
Ophangplatform (met centraal gemonteerde wegklapbare ROPS)	●	●	●
Cabine	○	○	○
Airconditioning	●	●	●
Blue Cab	●	●	●
Afmetingen****			
Totale lengte (4WD) (mm)	3853	3853	3940
Minimale totale breedte (mm)	1406	1406	1406
Hoogte tot bovenkant ROPS (mm)	2275	2275	2275
Hoogte tot bovenkant cabine (mm)	2173	2173	2173

*Ontwikkeld door CNH Engine Corporation **Voorwaarden van toepassing ***Enkel cabinemodel ****Achterbanden 320/70R20 ● Standaard ○ Optioneel

New Holland verkiest **AVIA** -smeermiddelen



De specialist voor uw succes

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

24u/7d bijstand en info

Gratis oproep vanaf een vaste lijn. Bij mobiel bellen, informeer bij uw provider of uw oproep zal worden aangerekend.

Bezoek onze website: www.newholland.com

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Gedrukt in Italië - 02/08 - TP01 - (Turijn)

BIJ UW DEALER



VRAAG EEN PROEFRIJ!



80004/NLO