

NEW HOLLAND T5000

T5030 | T5040 | T5050 | T5060



TECHNISCHE GEGEVENS

Modellen	T5030	T5040	T5050	T5060
New Holland-motor*	NEF	NEF	NEF	NEF
Aantal cilinders / Cilinderinhoud / Aantal kleppen / Emissieniveau	4 / 4500 / 2 / Tier III	4 / 4500 / 2 / Tier III	4 / 4500 / 2 / Tier III	4 / 4500 / 2 / Tier III
Aanzuiging	Met turbocompressor	Met turbocompressor	Met turbocompressor	Met turbocompressor
Intercooler	●	●	●	●
Goedgekeurd biodieselmengsel	B100**	B100**	B100**	B100**
Nominaal motorvermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk)	56/76	63/86	71/97	78/106
Nominaal motortoerental (tpm)	2300	2300	2300	2300
Max. koppel ISO TR14396 bij 1300 tpm (Nm)	324	366	404	425
Koppelreserve (%)	39	40	37	31
Brandstofverbruik bij nominaal motortoerental (g/kWh)	217	217	216	221
Inhoud brandstoftank (l)	127	127	167	167
Onderhoudsinterval (uren)	600	600	600	600
Transmissie				
Elektrohydraulische diff. vergr.	●	●	●	●
12 x 12 Shuttle Command™-transmissie (30 km/u - 40 km/u)	●	●	●	●
20 x 12 Shuttle Command™-transmissie [Opt. superkruipversnelling (30 km/u - 40 km/u)]	○	○	○	○
12 x 12 Powershuttle-transmissie (30 km/u - 40 km/u)	○	○	○	○
24 x 24 Dual Command™-transmissie (30 km/u - 40 km/u)	○	○	○	○
Power Clutch (enkel bij Dual Command™-transmissie)	○	○	○	○
Vooras				
2WD vooras	○	○	○	○
4WD vooras	●	●	●	●
Stuurhoek 2WD/4WD vooras (°)	55/60	55/60	55/60	55/60
Draaistraal 2WD/4WD vooras (mm)	3770/4050	3770/4050	3770/4050	3770/4050
Hydraulisch systeem				
Pompdebiet standaard (l/min)	63	63	63	63
Gecombineerd pompdebiet voor laders (l/min)	80	80	80	80
Mechanische trekkrachtregeling	●	●	●	●
Lift-O-Matic™	●	●	●	●
Elektronische trekkrachtregeling	○	○	○	○
Max. hefvermogen aan kogeledinden met horizontale armen (kg)	4550	4550	5060	5060
Max. aantal hydrauliek ventielen achteraan	3	3	3	3
Fronthefinrichting & aftakas	○	○	○	○
Aftakas				
Bedieningsknoppen op de achterspatborden	○	○	○	○
Rijafhankelijk	○	○	○	○
540 / 540E / 1000	●	●	●	●
Bestuurdersomgeving				
Ophangplatform (met ROPS)	●	●	●	●
Cabine	○	○	○	○
Airconditioning	●	●	●	●
Max. geluidsniveau dB(A)	75	75	75	75
Afmetingen op standaardbanden				
Totale lengte (4WD) (mm)	4120	4120	4120	4120
Hoogte tot bovenkant ROPS (op / neer) (mm)	2656 / 2106	2656 / 2106	2656 / 2106	2656 / 2106
Hoogte tot bovenkant cabine (mm)	2451	2451	2451	2451
Bodemvrijheid (4WD) (mm)	456	456	456	456
Gewichten				
Gewicht*** (2WD/4WD) (kg)	3550/4050	3750/4050	3850/4250	3850/4250
Max. toelaatbaar gewicht (kg)	6200	6500	6800	6800
Standaardbanden				
Voor (2WD/4WD)	7.50-16/11.2R24	9.00-16/13.6R24	10.00-16/380/70R24	10.00-16/380/70R24
Achter	16.9R30	16.9R34	480/70R34	480/70R34

*Ontwikkeld door CNH Engine Corporation **Voorwaarden van toepassing ***Met bestuurder (85 kg) en volle brandstoftank ● Standaard ○ Optioneel

New Holland verkiest **Avanza** -smeermiddelen



De specialist voor uw succes

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

24u/7d bijstand en info

Gratis oproep vanaf een vaste lijn. Bij mobiel bellen, informeer bij uw provider of uw oproep zal worden aangerekend.

Bezoek onze website: www.newholland.com

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Gedrukt in Italië - 02/08 - TP01 - (Turijn)

BIJ UW DEALER



VRAAG EEN PROEFRIT!



80001/NLO